

---

**Intermec 3400e\3440 条码打印机**

**EasyCoder 3400e** 打印机是一款功能强大、用途广泛的工业条码打印机。全钢的结构，提供了卓越的耐久性。多年的广泛应用，产品性能已趋完美。具有 406DPI 高精度的 3440，更适合于印刷精美的图象、高密度的条码和复杂的符号。

3400e 条码打印机的金属外壳可以抵抗恶劣的工业环境的侵蚀，它富有魅力的金属灰色适合工业场合或者办公场所，在工业环境很耐脏而且便于维护。可广泛应用于工业生产线上、仓储物流中心、政府信息化等领域。

EasyCoder 3400e 条码标签打印机的打印速度可达 204 毫米/秒（8 英寸/秒），它所支持的标签宽度为 19~114 毫米（0.75~4.50 英寸），所支持的标签长度为 13~610 毫米（0.5~24 英寸），可有效满足用户在不同场合对标签的特殊要求。

EasyCoder 3400e 条码标签打印机配有标准 IEEE 1284 并口和串口，可有力保证与主机的通讯速度，可选的内置以太网卡可提供强大的数据吞吐量和网络管理功能。同时，EasyCoder 3400e 打印机还全面兼容 3400A/B/C/D 等产品。

每台 EasyCoder 3400e 打印机都包含有免费的 Intermec 的 LabelShop START 标签设计和打印软件，以及 InterDriver Windows 打印驱动程序。

**EasyCoder 3400e 性能规格**

打印方式：热敏/热转印

打印精度：3400：203 dpi(8 点/毫米)；3440：406 dpi(16 点/毫米)

打印速度：51-204 毫米/秒

打印宽度：3400：104mm；3440：112mm

选件配置：分离器和回绕器（3440 标准）

标准内存：3400：387KB DRAM, 128KB NVRAM；3440：1.0MB DRAM, 256KB NVRAM

标准字库：3 种矢量字体，21 种点阵字体

标准接口：3400：RS232（300-38400 bps），RS422/485；3440：RS232（1200-57600 bps），RS422/485

**EasyCoder 3400e 优势**

- ； 坚固结实的金属结构和外壳
- ； 实践证明的高可靠性和打印速度
- ； 标配 IEEE 1284 并行接口和串口，内置以太网卡接口
- ； 包含免费的 LabelShop 标签设计和打印软件
- ； 包含业界领先的 InterDriver? Windows 驱动程序
- ； 可选 200 或者 400dpi 打印头